

Composés chimiques automobiles – Aérosols techniques - Montage

Version: TS/009

Valvoline™ Glue Spray

Colle de haute qualité à la fois pour une adhérence permanente et temporaire. Convient pour coller du papier, du carton, du bois, des textiles et différents types de plastique.

Applications

Papier
Bois
Liège
Carton
Textile
Cuir
Différents types de plastique

Caractéristiques du produit

Convient pour coller de grandes surfaces
Séchage rapide
Facile à utiliser
Profil de jet d'environ 10 centimètres de large

Instructions d'utilisation:

Avant usage, lisez attentivement les instructions sur l'emballage.

Valvoline™ Glue Spray doit être à température ambiante avant son utilisation. La température de traitement doit être comprise entre 5 et 30 °C. Secouez avant l'utilisation.

La distance par rapport à la surface à traiter doit être d'environ 25 à 30 centimètres.

Appliquez Valvoline™ Glue Spray en une couche uniforme.

Pour une adhérence permanente, traitez les deux pièces à coller et laissez sécher pendant 15 à 20 minutes, puis pressez-les fermement l'une contre l'autre.

Pour une adhérence temporaire, traitez une des pièces à coller et laissez sécher pendant 5 à 10 minutes, puis pressez-les fermement l'une contre l'autre.

Pour traiter des surfaces poreuses, appliquez plusieurs couches.

Après usage, nettoyez la valve (retournez l'aérosol et appuyez sur la buse pendant environ 5 secondes).

Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur www.valvolineeurope.com

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

Valvoline™ Glue Spray	
Contenance	500 ml
Base	Résine synthétique
Teneur en COV	Environ 83% en poids
Contenu solide	Environ 31% en poids
Couleur	Blanc transparent
Odeur	Caractéristique
Densité relative à 20 °C	0,75 g/ml
Écoulement	1,2 g/s
Pression de la vapeur à 20 °C	3 à 4 bar
Résistant à la chaleur	jusqu'à +80 °C

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2018

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter de risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet <http://sds.valvoline.com>

Protégez l'environnement

Ramenez les composés chimiques usagés à un point de collecte agréé. Conformez-vous aux réglementations locales. Ne la jetez pas dans l'égout, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les barils doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du baril. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60 °C, ni exposés au soleil ou au gel.

Remplace –